

# AMS 51

- FACIL DE MONTAR
- CONEXIONES ACCESIBLES
- FACIL MANEJO DE CONFIGURACIÓN
- FUNCIONA CON CUALQUIER OPERADOR MÓVIL
- INFORMA A TRES MÓVILES
- PROPORCIONA SEGURIDAD
- COLOCACION EN PARED
- BATERÍA RECARGABLE OPCIONAL 7/12 HORAS
- CONTROL DE DISPOSITIVOS X10
- NO NECESITA TELEFÓNIA FIJA



## APLICACIONES

- CONTROL DE CALEFACCIÓN
- ALARMAS, ASCENSORES
- CONTROL DE RIEGO
- CONTROL MOTORES y BOMBAS
- CONTROL DE TEMPERATURA DE SALA DE SERVIDORES
- GRUPO ELECTROGENOS
- CONTROL CORTES DE LUZ CUANDO FUNCIONA CON BATERÍA RECARGABLE

**EN EL MODELO 51G  
APERTURA DE PUERTA DE  
GARAJE SIN COSTO DE  
LLAMADA**

## Características:

- 2-3 salidas de relés para uso de 220 voltios y de 3 amperios resistivos, (según modelo)
- 2 a 3 entradas digitales libre de tensión para detección de alarmas, eventos, (según modelo).
- Incorpora un sensor de temperatura que mide de 0°C a 50°C.
- Termostato interno**
- Interfase** para el control de dispositivos X10 (según modelo).
- Pulsador** manual para puesta en marcha de calderas u otro dispositivo.
- Temporización** de salidas de relés.
- Opcionalmente** se incorpora batería recargable de larga duración 12 V 700 mA.
- Porta SIM externo**, trabaja con cualquier operador.
- Manda SMS** a tres móviles
- Incorpora fuente de alimentación externa de 12 voltios
- Garantía 2 años. En el MODEM Siemens GSM 1 AÑO

• (La garantía de los MODEM Siemens está sujeta a normas europeas, Xuitec Ingeniería Electrónica SL no se responsabiliza del suministro del MODEM Siemens en el caso de discontinuidad)