

ELECTRÓNICO (E) O DIGITAL (D)



Control Electrónico (E)

• Control individual que garantiza un confort y una temperatura estable en toda la vivienda.

○ Paro ❄️ Antihielo ⌚ Económico ☀️ Confort 🕒 Hilo Piloto¹

(1) En España, en la que la Cia. Eléctrica no da este tipo de control, el emisor funciona en modo confort

Control Digital (D)

• Control individual que garantiza un confort y una temperatura estable en toda la vivienda.

• Pantalla LCD para la visualización de temperatura de consigna y la programación Confort/Económico.

• Programador semanal: permite fijar día a día los periodos en los que el emisor térmico funcionará en modo confort y en modo económico.

• Reloj horario digital.

• Modos confort, económico, antihielo y parado.

Emisores Térmicos, con termostato electrónico y selector de 5 posiciones (E)

Emisores Térmicos, con cronotermostato diario digital y programación semanal (D)

Modelo	Nº Elementos	Potencia	Dimensiones* (Alto x ancho x prof)	PVP (€)	
				Mod. E	Mod. D
E 35 - D 35	3	350 W	581 x 387 x 100	203,00	266,00
E 50 - D 50	4	500 W	581 x 467 x 100	219,00	283,00
E 60	5	600 W	581 x 547 x 100	238,00	N.D.
E 75 - D 75	6	750 W	581 x 627 x 100	261,00	312,00
E 90	7	900 W	581 x 707 x 100	283,00	N.D.
E 100 - D 100	8	1000 W	581 x 787 x 100	301,00	365,00
E 120 - D 120	9	1200 W	581 x 867 x 100	335,00	400,00
E 150 - D 150	11	1500 W	581 x 1027 x 100	405,00	469,00
E 180 - D 180	13	1800 W	581 x 1187 x 100	462,00	526,00

Tensión: 220/230V - 50 Hz - Clase aislante I - Índice de protección IP-24

Juego de ruedas (nunca están incluidas en el precio del radiador)

80,00

(*) Modelos E, incrementar ancho en 21 mm

INTERCAMBIABLE (2 EN 1)



Intercambiable Control Electrónico (IE)

- Control individual que garantiza un confort y una temperatura estable en toda la vivienda.



⁽¹⁾ En España, en la que la Cia. Eléctrica no da este tipo de control, el emisor funciona en modo confort

Intercambiable Control Digital (ID)

- Control individual que garantiza un confort y una temperatura estable en toda la vivienda.
- Pantalla LCD para la visualización de temperatura de consigna y la programación Confort/Económico.
- Programador semanal: permite fijar día a día los periodos en los que el emisor térmico funcionará en modo confort y en modo económico.
- Reloj horario digital.
- Modos confort, económico, antihielo y parado.

Emisores Térmicos, con termostato electrónico intercambiable con selector de 5 posiciones (IE)


Emisores Térmicos, con cronotermostato diario digital y programación semanal intercambiable (ID)

Modelo	Nº Elementos	Potencia	Dimensiones (Alto x ancho x prof)	PVP (€)
IE/ID 35	3	350 W	581 x 400 x 100	192,00
IE/ID 50	4	500 W	581 x 480 x 100	210,00
IE/ID 75	6	750 W	581 x 640 x 100	252,00
IE/ID 100	8	1000 W	581 x 800 x 100	300,00
IE/ID 120	9	1200 W	581 x 880 x 100	338,00
IE/ID 150	11	1500 W	581 x 1040 x 100	415,00
IE/ID 180	13	1800 W	581 x 1200 x 100	478,00

Tensión: 220/230V - 50 Hz - Clase aislante I - Índice de protección IP-24

Juego de ruedas (nunca están incluidas en el precio del radiador)

80,00



Módulo Analógico ECOSUN IE

ECOSUN IE

32,00



Módulo Digital ECOSUN ID

ECOSUN ID

101,00

ZONIFICABLE



Función telefónica



La **Centralita MULTIZONA CPL** no requiere interconexión a los radiadores. Simplemente basta con estar conectado a 230V **(SIN CABLEADO DE INTERCONEXIÓN)**



El accesorio opcional **DOMOTIC CPL** permite controlar mediante una llamada telefónica el encendido o apagado de la calefacción eléctrica. Para su instalación únicamente se debe conectar a un enchufe de 230 V (sin necesidad de interconexión a los radiadores) y a la línea telefónica mediante un cable telefónico. El mando telefónico se relaciona con el usuario de forma hablada (no por tonos) con lo que resulta muy sencillo y cómodo realizar las operaciones de conexión, desconexión o función antihielo de la instalación eléctrica.

Control Domótico

Para regulación zonal, el **ECOSUN Z** permite controlar hasta 3 zonas diferentes de calefacción con tantos radiadores como se quiera en cada una de ellas. Para ello se usa la centralita de regulación multizona CPL. Se pueden seleccionar 2 temperaturas (Economía y Confort) y regular independientemente cada día de la semana. Asimismo se puede regular la temperatura de cada radiador, con lo que obtenemos un perfecto control de cada estancia.

Control Domótico sin cables de conexión (EZ)

Modelo	Nº Elementos	Potencia	Dimensiones (Alto x ancho x prof)	PVP (€)
EZ 35	3	350 W	581 x 408 x 100	238,00
EZ 50	4	500 W	581 x 488 x 100	254,00
EZ 60	5	600 W	581 x 568 x 100	272,00
EZ 75	6	750 W	581 x 648 x 100	296,00
EZ 90	7	900 W	581 x 728 x 100	318,00
EZ 100	8	1000 W	581 x 808 x 100	335,00
EZ 120	9	1200 W	581 x 888 x 100	370,00
EZ 150	11	1500 W	581 x 1048 x 100	439,00
EZ 180	13	1800 W	581 x 1208 x 100	496,00

Tensión: 220/230V - 50 Hz - Clase aislante I - Índice de protección IP-24

Juego de ruedas (nunca están incluidas en el precio del radiador)

80,00



- Alto rendimiento calorífico.
- Diseño actual.
- Temperatura uniforme en todos los tubos.
- Manguera de conexión de 1,5 m.
- Mantenimiento "cero".
- Control electrónico de doble función con timer de 2 horas.
- Máxima seguridad (Clase II, IP44).
- Modelo ELECT- barra toallero como accesorio **no incluido**.

Mod. ELECT



Toallero eléctrico

El toallero **ELECT** permite variar sus condiciones de funcionamiento según las necesidades del usuario en cada momento, consiguiendo de esta manera no consumir más energía de la que necesita.

Calefacción eléctrica de máxima seguridad y bajo consumo

Tensión: 230V - 50Hz (Clase II, IP44)

Modelo	Potencia	Dimensiones (Alto x ancho)	PVP (€)
ELECT 300	300 W	902 x 500 mm	320,00
ELECT 600	600 W	1387 x 500 mm	365,00
Kit barra toallero ELECT			36,00



Optimizador RZ6 CPL



DOMOTIC CPL



Multizona CPL

Modelo	PVP (€)
Optimizador Potencia RZ6 CPL	218,00
Mando telefónico DOMOTIC CPL	397,00
Centralita programación MULTIZONA CPL	193,00